

Placaj Tego „Welde”

produs Welde Bulgaria

- **format standard: 2500 x 1250 mm;**
- fetele sunt acoperite cu film fenolic de culoare maro, de 120g/mp, productie Finlanda - Kotkamills, www.kotkamills.com, marcat “WELDE” pe una dintre fete;
- incleierea furnirelor este rezistenta la umiditate, de tip AW 100 cu adeziv Dynea - www.dynea.com; la fabricarea placajului se utilizeaza cca. 80 kg adeziv fenoplac/mc;
- constructie integrala din lemn de plop, din furnire de cca. 2.3 mm grosime;
- greutate specifica: cca. 500 kg/mc;
- ambalare: 3.15 mc/palet;
- **rezistenta la uzura: cca. 35 cicluri de cofrare (350 rotatii Taber)**, in conditiile unei utilizari si depozitari optime ce presupun inchiderea canturilor nou taiate cu vopsea acrilica, folosirea decofrolului, evitarea depozitarii prelungite in exterior fara minim o folie de protectie, evitarea gauririlor cu cuie etc.

Preturi unitare

gr. mm	pret euro/mp	nr. foi / palet	nr. straturi
8	11.80	126	4
10	13.30	101	5
12	14.30	84	6
15	16.50	67	7
18	17.45	56	8
21	19.95	48	9
24	26.50	42	11
27	26.90	37	12
30	33.00	34	13

Analiza comparativa in baza numarului de utilizari posibile

Pret euro / MP / o utilizare

gr. mm	TEGO CHINA / VIETNAM		TEGO WELDE
	Standard	Eucalipt, Salcam, Caju	
	cca. 10 re folosiri	cca. 15 re folosiri	peste 35 re folosiri
18	1.20	0.85	0.50
21	1.25	0.93	0.57

Preturile sunt fara TVA si se platesc la cursul bancii Vanzatorului din ziua facturarii.

Asiguram la cerere cantuirea placilor la drept sau curb, gaurirea si debitarea placilor in formate fixe, cu masini de debitat in pachet si CNC.

La cerere se pot oferi si produse certificate FSC, TSCA, pretul fiind cu 5-10 % mai mare.

Produse de stoc curent sunt cele cu preturile bolduite.

Preturile afisate pot suferi modificari frecvente, astfel ele ca trebuie confirmate, cel putin telefonic, de catre orice angajat Welde.