

Placaj pin

2500X1250 mm

- **incleiere de exterior**, rezistenta la umiditate BFU100; clasa emisii E0 sau E1;
- miezul este de pin sau combi, eucalipt cu pin, ambele fete fiind doar pin
- B/C - B este curata, accepta noduri sanatoase foarte mici si putine, C accepta noduri cazute
- BCX - calitate intermediara intre B/C si C+/C
- C+/C - C+ accepta noduri si alte defecte reparate prin dopuire sau chituire;
- domenii de utilizare: amenajari spatii de expunere, vitrine etc., productia de mobila, amenajari exterioare, productia de ambalaje, mobila tapitata, usi, constructii etc.;
- produsul se poate livra cu certificare FSC, TSCA sau CARB.

Preturi unitare – euro/mp

gr. mm	pret - euro/mp					nr. foi/pal
	B/C	BCX	CP/C	C+/C	CDX	
9	6.80	6.05	6.20	5.70	5.30	102
12	9.00	-	7.30	7.70	-	75
15	10.05	9.05	9.00	8.30	8.00	60
18	-	-	10.50	9.95	-	51
21	-	-	-	10.45	-	45

Preturile sunt fara TVA si se platesc la cursul bancii Vanzatorului din ziua facturarii.

Asiguram la cerere cantuirea placilor la drept sau curb, gaurirea si debitarea placilor in formate fixe, cu masini de debitat in pachet si CNC.

La cerere se pot oferi si produse certificate FSC, TSCA, pretul fiind cu 5-10 % mai mare.

Produsele de stoc curent sunt cele cu preturile bolduite.

Preturile afisate pot suferi modificari frecvente, astfel ele ca trebuie confirmate cel putin telefonic de catre angajatii Welde.

